

НОВИНКА



LANZKRAFT

NOVELTY INVERTER



-  DC
DC-Инвертор
-  Самоочистка
-  Антигрибковая функция
-  Антисквозняк
-  Защита вентиляторов
-  Бесшумная работа
-  Электромагнитная совместимость
-  Мощное осушение
-  Антикоррозийный корпус
-  Таймер
-  Функция самодиагностики
-  Автоматический перезапуск
-  Пульт ДУ
-  Модернизированная Медная трубка

Внутренний блок		LSWH-25F51Z	LSWH-35F51Z	LSWH-50F51Z	LSWH-70F51Z
Наружный блок		LSAH-25F51Z	LSAH-35F51Z	LSAH-50F51Z	LSAH-70F51Z
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240~ / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	2,64 (1,17~3,22)	3,36 (1,29~3,84)	5,28 (1,82~6,13)	7,03 (2,67~7,88)
Коэффициент эффективности EER		3,21	3,21	3,01	3,0
Теплопроизводительность	кВт	2,64 (0,91~3,75)	3,69 (1,06~4,04)	5,28 (1,30~6,38)	7,33 (1,61-8,79)
Коэффициент эффективности COP		3,61	3,61	3,51	3,21
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)		A / A	A / A	B / B	C / C
Годовое энергопотребление	кВт/ч	411	523	877,5	1172
Размеры, внутренний блок	мм	715 x 285 x 194	715 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Вес нетто, внутренний блок	кг	7,7	7,6	10,4	11,9
Размеры, наружный блок	мм	681 x 434 x 285	720 x 495 x 270	770 x 555 x 300	845 x 702 x 363
Вес нетто, наружный блок	кг	20	23,5	29,9	48,4
Тип компрессора		DC-инвертор			
Изготовитель компрессора	бренд	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA	GMCC TOSHIBA
Размер труб, жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Размер труб, газ	мм/дюйм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Максимальная длина трассы	м	25	25	30	50
Максимальный перепад высот	м	10	10	20	25
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°C	от 0 до 50 / от -15 до 30			